

OCR315e

Lector OCR USB



FLEXIBILIDAD PARA ADAPTARSE A CUALQUIER APLICACIÓN

El OCR315e es un lector OCR compacto y eficaz. Se puede conectar fácilmente con una gran variedad de computadoras portátiles y ultramóviles, tabletas, teclados de escritorio estándar y monitores. También funciona como una unidad independiente como parte de un proceso de captura de datos, como KYC, verificación de la edad e ingreso en el aeropuerto.

LECTURA CONFIABLE

La longitud de la pista y el diseño de una sola ranura del OCR315e están optimizados para garantizar que los pasaportes y los documentos de identidad estén correctamente alineados para una lectura constante y precisa. La longitud de la pista garantiza que los documentos se deslicen a lo largo de la placa metálica sin problemas y sin balancearse, lo que asegura una buena lectura en el primer intento, todas las veces.

PRECISO Y RÁPIDO

El decodificador OCR cuenta con un motor de reconocimiento avanzado que proporciona una lectura de documentos muy precisa y rápida. La

conexión a la interfaz es a través de USB.

FÁCIL DE USAR

El lector bidireccional del OCR315e es capaz de leer pasaportes de lectura mecánica (MRP), visas (MRV), permisos de residencia estadounidenses e internacionales, así como tarjetas de identificación europeas y de otros países que cumplan con las normas ICAO 9303 e ISO/IEC 7501-1 (MRZ de 2 y 3 líneas). También leerá las nuevas licencias de conducir ISO/IEC 18013-1 (MRZ de 1 línea), por lo que se está preparando para el futuro.

APLICACIONES

- Check-in en el aeropuerto, controles en la puerta de embarque y de seguridad
- APIS Quick Query (AQQ), fronteras electrónicas y generación de Sistema de información anticipada de pasajeros (APIS)
- Tiendas libres de impuestos y aranceles
- Registro en hoteles y alquiler de automóviles
- Control de fronteras y aplicaciones de la policía
- Elecciones y enrolamientos biométricos
- Verificaciones de identificación bancaria
- Autorización de viaje para Hayy y Umrah



CARACTERÍSTICAS:

- Ahorro de espacio: diseño compacto y flexible que utiliza poco espacio
- Apoyo visual para el usuario: luces indicadoras verdes y rojas con alerta de audio
- Diseño flexible: montaje autónomo, de escritorio o para monitores VESA
- Fácil actualización de software: software actualizable mediante FLASH
- Lectura de MRZ: lee documentos que cumplen con la norma ICAO 9303, incluidos pasaportes electrónicos, documentos de identidad y visas, así como las licencias de conducir que cumplen la norma ISO 18013
- Instalación simple: múltiples longitudes de cable y posiciones de salida

OCR315e



CARACTERÍSTICAS

Tipos de conexión

• USB

Tamaño del lector

Deslizamiento

Tecnología

ABC OCR/MRZ

OCR315e

CAPACIDADES DE LECTURA	
OCR (Reconocimiento óptico de caracteres)	Documentos de viaje conformes con la ICAO en infrarrojo (IR) según la especificación de la ICAO 9303 Partes 1-4 (MRZ de 2 y 3 líneas) Documentos de viaje conformes a las normas de la ICAO (por ejemplo, la identificación francesa) Licencia de conducir ISO-18013 (MRZ de 1 línea)
SISTEMA ELECTRÓNICO	
Fuente de alimentación	Voltaje de entrada: +5VCD, <250 mA a través de la conexión USB
Comunicaciones y host	Interfaz USB 2.0 de máxima velocidad Opciones de USB HID, CDC (serie virtual) y emulación de teclado Soporte de SO: Windows 7 y superiores, Android, Linux
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	6 x 2 x 2 pulgadas (150 x 44 x 45 mm)
Cuerpo	ABS gris oscuro
Peso	7 oz. (200 g)
Iluminación	IR cercano B900, 870 nm +/- 2,5 %
Alerta	Un solo pitido para una buena lectura, 3 pitidos para una mala lectura
Indicadores	Indicador LED de alimentación así como indicador para buena y mala lectura
Longitud del cable	Opciones de 10 y 60 pulgadas (25 cm y 1,5 m)
Soportes para monitores VESA	Access-IS puede suministrar una serie de soportes de montaje VESA estándar. Póngase en contacto con nosotros para ver si su monitor es compatible. La cantidad mínima de la orden (MOQ) se aplica a los diseños personalizados
CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS (AIRE)	
Temperatura	Funcionamiento de 32 °F a 122 °F (0 °C a 50 °C)
Almacenamiento	32 °F a 140 °F (0 °C a 60 °C)
APROBACIONES	
	Seguridad: EN 60950-1: 2006 EMC: FCC 47 CFR Parte 15 Clase A EN 55022: 2006 + Amd 1: 2007 EN 55024: 1998 + Amd 1: 2001 + Amd 2: 2003

Si desea mayor información, comuníquese con nosotros a: access-is@hidglobal.com



hidglobal.com

North America: +1 512 776 9000 | Toll Free: 1 800 237 7769

Europe, Middle East, Africa: +353 91 506 900

Asia Pacific: +852 3160 9800 | Latin America: +52 55 9171 1108

For more global phone numbers click here

© 2023 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. All rights reserved.

2022-02-16-eat-ocr315e-reader-ds-es PLT-06926

Part of ASSA ABLOY